

SÖRLING || ILSBO



TIPPKÄRRA



- Ökar lastförmågan
- Luftfjädring
- Skivbromsar med EBS
- Flexibel stödfot

Tippkärrorna finns som 2-axlig eller 3-axlig och kan utrustas med Goldstar, Opal eller 3-vägstipp samt Sidomatic.

Specifikation allmänt:

- Axlar BPW med stålfälgar
- Luftfjädring
- Tryckluftsbromsar med EBS
- Automatisk parkeringsbroms
- Bromsanslutning Duomatic
- El-anlutning VBG 14
- Stoppljus, bakljus, positionsljus, sidomarkeringsljus och reflexer enligt lagkrav
- 2 st backlampor
- 2 st blytljus
- Stänkskärmar av plast med stänkskydd och vattenabsorberande mattor enligt lagkrav
- Fjädrande stödfot fram
- Underkörningsskydd bak och på sidor

Specifikation 2-axl chassi:

- Totalvikt 20 ton
- Axlar 2x10 ton
- Luftlyft på 1:a axel
- Däck 8 st 315/80 22,5" Michelin XZY
- Flaklängd standard 5000 mm

Specifikation 3-axl chassi:

- Totalvikt 24 ton
- Axlar 3x9 ton
- Luftlyft på 1:a och 3:e axel
- Däck 6 st 385/65 22,5" Michelin XZY
- Flaklängd standard 5200 mm

Eherterna som visas på bilderna kan vara extrautrustade och avvika från specifikationerna.

SÖRLING || ILSBO

J. Sörling-Ilsbo AB
info@sorling-ilsbo.se

Knivsta Tel 018-34 98 90

Besök gärna vår hemsida för mer information: www.sorling-ilsbo.se

